

Terminale **LG-TOUCH**

Adatto alla gestione delle più diffuse celle di carico digitali e/o analogiche per pese a ponte.





TERMINALE LG-TOUCH

Questo terminale di semplice utilizzo e di sicura affidabilità trova principale applicazione nella gestione di pesa al ponte, è realizzato in Conformità alla Normativa Europea, è provvisto di Documento di Approvazione CE e risponde ai requisiti della Direttiva 72/23CEE sulla Bassa Tensione, della Direttiva 89/336CEE sulla Compatibilità Elettromagnetica, della Norma EN45501 sulla Immunità Elettromagnetica.

Il terminale è dotato di display touch screen a colori da 8 pollici, di contenitore in acciaio INOX con protezione IP68 ad inclinazione regolabile, di semaforo a LED integrato e porta Ethernet di serie.

LE SUE PRINCIPALI CARATTERISTICHE SONO:

- Display grafico Touch Screen resistivo a colori, retroilluminato, da 8 pollici (160x120 mm).
- Contenitore in acciaio INOX ad inclinazione regolabile, con protezione globale IP68.
- Software multilingua, disponibile in italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo.
- Semaforo dot LED ad alta luminosità a 3 colori.
- Tastiera touch screen selezionabile tra QWERTY, AZERTY o QWERTZ.
- Dimensioni (lxwxh): 328x243x129 mm.
- Equipaggiato con staffa regolabile di serie.
- Orologio calendario e memoria dati permanente.
- Alibi Memory di serie, integrata sulla scheda madre.
- Slot per micro SD interna (opzionale) per salvataggio loghi.

FUNZIONI DISPONIBILI:

- Configurazione, data entry e formattazione stampe.
- Salvataggio e archiviazione di tutte le informazioni su PC.
- Back-up completo della configurazione.
- Calibrazione strumentale con valori numerici.
- Personalizzazione delle visualizzazioni.
- Ambiente di sviluppo per programmi personalizzati tramite linguaggio di programmazione specifico.
- Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, fino a 3200 conv./sec. con autoselect e fino a 8 punti di linearizzazione segnale.
- 4 Canali indipendenti di lettura del peso.
- Collegabile a max. 16 celle di carico analogiche da 350 Ohm (45 celle a 1000 Ohm).
- Gestione delle più diffuse celle di carico digitali per pesa al ponte.
- Collegabile a stampanti ed etichettatrici con programmazione libera dei formati di stampa.
- Alimentazione a 110-240 Vac.
- Scheda madre con morsetti estraibili.
- 1 Porta ETHERNET di serie, interna, per collegamento al sistema informatico aziendale.
- 1 Porta seriale RS232 (esclude la porta ETHERNET di serie), su connettore RJ45, per collegamento a PC, PLC, modulo radio e interfacce.
- 1 Porta seriale RS232 su morsetti, per collegamento a stampante, PC, modulo radio e interfacce.

- 1 Porta seriale RS232/RS485 su morsetti, per collegamento a ripetitore, bilancia remota, lettore di badge.

CARATTERISTICHE SOFTWARE:

- Azzeramento, Tara autoposata, Tara preimpostabile, Tara bloccata/sbloccata.
- Gestione celle di carico analogica e/o digitali.
- Memorizzazione pesate ingresso/uscita tramite CODICE ID o TARGA VEICOLI (massimo 999 pesate sospese).
- Gestione seconda bilancia: possibilità di fare la pesata ingresso/uscita sulla bilancia 1 o sulla bilancia 2; pesata in ingresso sulla bilancia 1, pesata in uscita sulla bilancia 2 e viceversa. Funzione "A+B" per visualizzazione somma bilancia 1 + bilancia 2.
- Gestione veicoli con rimorchio, anche su 2 bilance (pesata motrice su bilancia 1 + pesata rimorchio su bilancia 2).
- 15 testi ID configurabili e stampabili, con contenuto di 32 crt, esempio: Codice, ID lotto, ID operatore, numero turno.
- Archivio 500 clienti / 250 fornitori con due descrizioni alfanumeriche da 20 caratteri, totale ingresso e uscita, totale netto, totale pesate.
- Archivio 500 prodotti con descrizione alfanumerica di 20 caratteri, totale ingresso e uscita, totale netto, totale pesate.
- Archivio 500 automezzi con descrizione alfanumerica di 20 caratteri, targa (10 crt), tara associata, totale ingresso e uscita, totale netto, totale pesate.
- Completa personalizzazione dei tasti funzione, per adattare lo strumento alle esigenze dell'utilizzatore.
- 6 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo indipendente: totale parziale, generale, gran totale, totale cliente, prodotto, automezzo.
- Stampa report archivi completi o solo movimentati.
- Stampa completamente programmabile da tastiera o da PC di 30 formati di stampa abbinabili a diverse funzioni (Tasto stampa, Pesata Ingresso, Pesata Uscita, Pesata Unica, Totale Parziale, Generale, Gran Totale, Totale Cliente, Prodotto, etc.); ogni formato di stampa può contenere 2048 posizioni che possono essere codici ASCII diretti o blocchi di stampa preconfigurati (es. Ragione Sociale, progressivi di lotto e pesata, peso netto, numero memoria, descrizione cliente, descrizione prodotto, data e ora, etc.).



... il giusto peso al tuo Business



Via delle Industrie, 242/246 Zona ASI
80011 Acerra (NA) • ITALY
Tel. +39 081.7593718 +39 081.5228873

Whatsapp 331.2566053

www.lauriagrouppbalance.it info@lauriagroupsrl.it

